

## Steuerpult CU 2DV



Mit dem CU 2DV-Steuertisch haben Sie aus sicherer Entfernung alles im Griff. Bewegen Sie verunfallte Fahrzeuge präzise und einfach von einem Punkt aus, ohne den Gefahrenbereich zu betreten. Dank separater Förderströme können Sie jeden Zylinder einzeln oder in Kombination anfahren. Pro Zylinder steht ein Ölstrom zur Verfügung. So steuern Sie mit absoluter Präzision und Sensibilität. Ein sicheres, synchrones Anheben der Last ist ohne ungewollte Ausgleichsbewegungen möglich. Sie haben die Wahl zwischen dem Aufgleisen mit 2 Zylindern (kleines Aufgleissystem) oder 4 Zylindern (großes Aufgleissystem).

### Technische Daten

Abmessungen aufgestellt:	<b>999 x 618 x 1153 mm</b>
Abmessungen eingeklappt:	<b>932 x 618 x 495 mm</b>
Betriebsdruck:	<b>53 MPa</b>
Hydraulische Anschlüsse:	<b>Steckkupplung NW 06</b>
Masse:	<b>47,5 kg</b>
Steuerventil:	<b>Heben: 2, Verschieben/Heben: 1, Verriegeln/Heben: 1</b>
Umgebungstemperatur:	<b>-20 bis +55°C</b>