



Hubzylinder

Kompakte Krafterzeuger für kurze Wege.

Neben ihrer riesigen Kraft überzeugen unsere Hubzylinder mit ihrer durchdachten Bauweise. Sie sind aus einer hochfesten Leichtmetall-Legierung gefertigt, korrosionsbeständig und wartungsfreundlich.

Optimierte Oberflächen

Die Oberflächen der Kolbenstangen sind zum Schutz vor Schäden harteloxiert, die Kolbenschutzplatten sind geriffelt und bestehen aus hochfestem Lagerstahl. Beste Qualität für eine lange Lebensdauer - an Ihrer Seite.

Eingebaute Schlauchbruchsicherung

Die LUKAS Schlauchpaare verfügen über einen eingebauten Schnellstopp, der ein unkontrolliertes Absinken der Last verhindert, zum Beispiel wenn der Schlauch beschädigt wurde.

Perfekt abgestimmt

Die Hubwege und Hubkräfte der verschiedenen Zylinder sind detailgenau aufeinander abgestimmt. So, dass Sie auch in schwierigen Situationen Herr der Lage bleiben - schnell und sicher.

Technische Daten

Bauhöhe:	272 mm
Gesamthub:	115 mm
Hub Kolben:	115 mm
Hubkraft Kolben:	1349 kN
Masse:	36,7 kg
Ölbedarf:	2,9 l