



EL NUEVO ESTÁNDAR EN LA CLASE DE ALTO RENDIMIENTO

Nuestras estrellas fugaces SP 333 y SP 555 tienen ahora un hermano mayor: el esparcidor de alto rendimiento con manguera SP 777. Su impresionante fuerza de esparcimiento de hasta 600 kN, un ancho de esparcimiento de fabulosos 813 mm y sus implacables puntas de "Diente de Tiburón" lo convierten en el último esparcidor de rescate para accidentes de vehículos (coche, camión, autobús, tren, tranvía) o después de incidentes importantes como desastres naturales. Pero eso no es todo: El peso de esta central es de sólo 19,7 kg, 5 kg menos que su predecesor SP 510, lo que hace que el SP 777 sea el esparcidor BS más ligero del mercado hoy en día.

Consejos de "Diente de Tiburón"

El agarre necesario al esparcirse cuando cada segundo cuenta: Las puntas especialmente desarrolladas de "Diente de Tiburón" ofrecen un máximo de mordida gracias a su diseño y a la disposición de 3 filas de dientes!

Datos técnicos

Dimensiones:	898 x 309 x 202 mm
EN Clasificación:	BS-63/813 - 19,7
Peso:	19,7 kg
Fuerza de aplastamiento hasta:	122 kN
Serie:	Tubular
Fuerza de separación:	63 - 600 kN
Carrera de separación:	813 mm
Fuerza de tracción hasta:	60 kN
Carrera de tracción:	655 mm
Aceite necesario:	385 cm³