



### STANDARDZYLINDER - MITTLERE GRÖÖE

Die einstufige Standard-Zylinderreihe ist mit Baugrößen und Ausfahrlängen lückenlos aufeinander abgestimmt. Der jeweils kleinere Zylinder schafft eine Öffnung, in die dann der nächstgrößere eingesetzt wird. Der R 412 hat eine ausgefahrene Länge von 1180 mm. Das bedeutet eine minimale Bauhöhe bei vergleichsweise großem Hub. Die Klauen sind um 360° drehbar. Eine feinfühlig Bedienung am Sterngriff ist ohne Verdrehen des Handgelenks möglich. Die griffigen Klauen an der Kolbenstange und im Zylinderboden bieten sicheren Halt an schrägen und glatten Flächen.

### Technische Daten

Masse:	<b>17,7 kg</b>
Kolbenhub:	<b>500 mm</b>
Hubkraft:	<b>137 kN</b>
Eingefahrene Länge:	<b>680 mm</b>
Ausgefahrene Länge:	<b>1180 mm</b>
Ölbedarf:	<b>795 cm<sup>3</sup></b>
Abmessungen:	<b>680 x 95 x 174 mm</b>
Serie:	<b>Schlauchgebunden</b>
Typ:	<b>einstufig</b>