



## STANDARDZYLINDER - GROß

Die einstufige Standard-Zylinderreihe ist mit Baugrößen und Ausfahrlängen lückenlos aufeinander abgestimmt. Der jeweils kleinere Zylinder schafft eine Öffnung, in die dann der nächstgrößere eingesetzt wird. Der R 414 hat eine ausgefahrene Länge von 1600 mm. Das bedeutet eine minimale Bauhöhe bei vergleichsweise großem Hub. Die Klauen sind um 360° drehbar. Die feinfühlig Bedienung des Sterngriffs ist ohne Verdrehen des Handgelenks möglich. Die griffigen Klauen an der Kolbenstange und im Zylinderboden bieten sicheren Halt an schrägen und glatten Flächen.

## Technische Daten

Abmessungen:	<b>900 x 95 x 174 mm</b>
Ausgefahrene Länge:	<b>1600 mm</b>
EN-Klassifizierung:	<b>R 124/700-24,2</b>
Eingefahrene Länge:	<b>900 mm</b>
Hubkraft:	<b>124 kN</b>
Kolbenhub:	<b>700 mm</b>
Masse:	<b>24,2 kg</b>
Serie:	<b>Schlauchgebunden</b>
Typ:	<b>einstufig</b>
Ölbedarf:	<b>1110 cm<sup>3</sup></b>