

Chargeur de batterie E2



Chargeur rapide pour blocs d'accumulateurs Ni-Cd/ Ni-MH/ Li-Ion de 2,4V à 28,8V/ 7,2V à 18V. Chargement microprocesorisé, temps de chargement de 30 à 150 minutes, en fonction de la capacité de l'accumulateur (1,5Ah - 7,5Ah).

Données techniques

Dimensions L1810 / L2410:	152 x 86 x 76 mm
Dimensions L1830 / L2430:	150 x 85 x 75 mm
Critères de coupure:	- U, Temperaturabschaltung
Capacité de accumulateur:	1,5Ah (2 Zellen) bis 7,5Ah (21 Zellen)
Système d'accumulateurs:	Ni-Cd/ Ni-MH/ Li-ION
Tension de sortie L1810 / L1830:	7,2V - 18,0V
Tension de sortie L2410 / L2430:	2,4V - 28,8V
Plage de température de chargement admissible:	+5°C - 40°C
Tension d'entrée:	12 - 24 V
Consommation:	Standby < 1W, max. 70W
Charge d'entretien:	30 mA
Courant de charge:	max. 3,0 A
Temps de chargement:	max. 150 min bei 7,5 Ah
Température de stockage :	-20°C - 60°C
Poids:	max. 0,5 kg
Classe de protection:	II