

Caricabatteria batteria E2



Caricabatterie rapido per batterie Ni-Cd/ Ni-MH/ Li-Ion da 2,4V - 28,8V/ 7,2V - 18V. Ricarica assistita da microprocessore, tempi di ricarica 30-150 min. a seconda della capacità della batteria (1,5 Ah - 7,5 Ah).

Dati tecnici

Dimensioni L1810 / L2410:	152 x 86 x 76 mm
Dimensioni L1830 / L2430:	150 x 85 x 75 mm
Criteri di spegnimento:	- U, Temperaturabschaltung
Capacità batterie:	1,5Ah (2 Zellen) bis 7,5Ah (21 Zellen)
Tipo di batterie:	Ni-Cd/ Ni-MH/ Li-ION
Tensione di uscita L1810 / L1830:	7,2V - 18,0V
Tension di uscita L2410 / L2430:	2,4V - 28,8V
Range temperatura di ricarica consentita:	+5°C - 40°C
Tensione d'ingresso:	12 - 24 V
Potenza assorbita:	Standby < 1W, max. 70W
Carica di mantenimento:	30 mA
Corrente di carico:	max. 3,0 A
Tempo di ricarica:	max. 150 min bei 7,5 Ah
Temperatura di conservazione:	-20°C - 60°C
Peso:	max. 0,5 kg
Classe di protezione:	II