



Siguiendo la tradición de nuestra compacta unidad de baterías recargables P 600 OE, el nuevo P 605 OE cumple todos los requisitos para ser utilizado como una extensión de un equipo de rescate convencional y, por lo tanto, para crear una mayor movilidad. O como una adición útil a un conjunto de eWXT para expandir el portafolio de productos utilizables con tecnología de baterías.

Además, el P 605 OE también es ideal como alternativa a nuestros paquetes de potencia P630 /P 635 como única fuente de accionamiento. El volumen de aceite utilizable de 5 litros permite operar un equipo de rescate completo con 2 cilindros telescópicos. El diseño compacto, en combinación con el bajo peso y el alto volumen de aceite utilizable, crea una flexibilidad y movilidad sin precedentes en el lugar de trabajo.

El P 605 OE puede funcionar con las baterías de 5Ah / 9Ah de la serie eWXT, así como con la fuente de alimentación eWXT de 230V.

El modo ECO incorporado, que se activa cuando la válvula no está accionada, protege la batería y permite un tiempo de trabajo excepcionalmente largo con una sola carga de la batería. Cuando se activa el modo ECO, el interruptor de encendido y apagado parpadea en verde para asegurar que la fuente de alimentación esté lista para funcionar incluso en entornos ruidosos siempre se muestra.

La unidad P 605 OE reemplaza a la unidad P 600 OE (81-63-10) con efecto inmediato. Las cantidades restantes del P 600 OE están disponibles por un tiempo limitado.

## Datos técnicos

Dimensiones:	<b>457 x 200 x 319 mm</b>
Conexión:	<b>1 dispositivo</b>
Tasa de entrega de baja a alta presión:	<b>2,7 - 0,6 l</b>
Peso:	<b>13,7 kg (5Ah)</b>
:	<b>STO</b>
Volumen de aceite:	<b>5 l</b>