

P 605 OE

Seguendo la tradizione della nostra compatta batteria ricaricabile P 600 OE, il nuovo P 605 OE soddisfa tutti i requisiti per l'utilizzo come estensione di un set di soccorso convenzionale e quindi per creare una maggiore mobilità. Oppure come utile aggiunta a un set eWXT per ampliare il portafoglio di prodotti utilizzabili con la tecnologia a batteria.

Inoltre, il P 605 OE è ideale anche come alternativa alle nostre centraline P630 /P 635 come unica fonte di azionamento. Il volume di olio utilizzabile di 5 litri permette di azionare un set di soccorso completo con 2 cilindri telescopici. Il design compatto, in combinazione con il peso ridotto e l'elevato volume d'olio utilizzabile, crea una flessibilità e una mobilità senza precedenti in cantiere. Il P 605 OE può essere utilizzato con le batterie da 5Ah / 9Ah della serie eWXT e con l'alimentatore eWXT 230V.

La modalità ECO integrata, che si attiva quando la valvola non viene azionata, protegge la batteria e consente un tempo di lavoro eccezionalmente lungo con una sola carica della batteria. Quando la modalità ECO è attivata, l'interruttore on/off lampeggia in verde per garantire che l'alimentatore sia pronto per il funzionamento anche in ambienti rumorosi viene sempre visualizzato.

L'unità P 605 OE sostituisce l'unità P 600 OE (81-63-10) con effetto immediato. Le quantità rimanenti di P 600 OE sono disponibili per un periodo di tempo limitato.

Dati tecnici

Dimensioni:	457 x 200 x 319 mm
Collegamento:	1 Gerät
Portata bassa-alta pressione:	2,7 - 0,6 l
Peso:	13,7 kg (5Ah)
:	STO
Volume dell'olio:	5 l