



#### SIMO POWER AVEC MOTEUR À ESSENCE ET ENROULEUR MONO-TUYAU

Le P 635 SG DHR-COAX est équipé d'un moteur à essence. Le fonctionnement simultané de deux unités est possible avec cette unité. En raison d'un volume d'huile plus important, un débit plus élevé et donc une meilleure performance sont donnés. Un module d'enrouleur de tuyau peut être installé ultérieurement et un couplage rapide et sûr est possible grâce à la technologie de monocouplage.

### Données techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Dimensions:                       | 820 x 440 x 600 mm         |
| Connexion:                        | 2 appareils                |
| Entraînement:                     | moteur à essence à 4 temps |
| Pression de service:              | 700 bar                    |
| Débit basse-haute pression:       | 2 x 3,0 - 2 x 0,7 l/min.   |
| Débit Turbo basse-haute pression: | 1 x 5,8 - 1 x 1,35 l/min.  |
| Puissance:                        | 2,4 kW                     |
| Poids:                            | 74,5 kg                    |
| longueur du tuyau:                | 2 x 20 m                   |
| Fonction turbo:                   | inclus                     |
| Volume d'huile:                   | 5 l                        |