## P 635 SE DHR-COAX



## SIMO POWER CON MOTOR ELÉCTRICO Y CARRETE DE MONOSONDA

El P 635 SE DHR-COAX está equipado con un motor eléctrico. El LUKAS Simo Power (S), el funcionamiento simultáneo de dos dispositivos, permite un rescate más rápido y eficiente. Se dispone de un mayor volumen de aceite. El módulo del carrete de la manguera puede ser reequipado y el acoplamiento rápido y seguro es posible gracias a la tecnología del monocoplaje.

## **Datos técnicos**

| Dimensiones:                                       | 820 x 440 x 600 mm        |
|--|---------------------------|
| Conexión:  | 2 dispositivos            |
| Motor:   | motor eléctrico de 230 V  |
| Presión de servicio:                               | 700 bar                   |
| Tasa de entrega de baja a alta presión:            | 2 x 2,4 - 2 x 0,55 l/min. |
| Velocidad de entrega Turbo de baja y alta presión: | 1 x 4,7 - 1 x 1,1 l/min   |
| Potencia:  | 2,2 kW                    |
| Peso:  | 78,5 kg                   |
| longitud de la manguera:                           | 2 x 20 m                  |
| Función turbo:                                     | incluida                  |
| Volumen de aceite:                                 | 5                         |