



DAS SIMO POWER MIT ELEKTROMOTOR UND DOPPELSCHLAUCHHASPEL

Das P 635 SE DHR 20 wird mit einem Elektromotor betrieben. Ein gleichzeitiger Betrieb von zwei Geräten (Simo-Power) ist mit dem Aggregat möglich. Durch ein höheres Ölvolumen ist eine größere Fördermenge und damit mehr Leistung gewährleistet. Ein Schlauchhaspel-Modul kann nachgerüstet werden und schnelles und sicheres Kuppeln dank Monokupplungs-Technologie ist möglich. Das P 635 SE DHR 20 ist mit einer 20 m Doppelschlauchhaspel (DHR20) ausgestattet.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Abmessungen: | 798 x 440 x 600 mm |
| Anschluss: | 2 Geräte |
| Antrieb: | 230 V Elektromotor |
| Betriebsdruck: | 700 bar |
| Fördermenge Nieder-Hochdruck: | 2 x 2,4 - 2 x 0,55 l/min. |
| Fördermenge Turbo Nieder-Hochdruck: | 1 x 4,7 - 1 x 1,24 l/min. |
| Leistung: | 2,2 kW |
| Masse: | 76,7 kg |
| Schlauchlänge: | 2 x 20 m |
| Turbo-Funktion: | inklusive |
| Ölvolumen: | 5 l |