



#### LA PUISSANCE SIMO AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE ET DOUBLE ENROULEUR DE TUYAU

Le P 635 SE DHR 20 est entraîné par un moteur électrique. Le fonctionnement simultané de deux appareils (Simo-Power) est possible grâce au bloc d'alimentation. Un volume d'huile plus élevé assure un débit plus important et donc plus de puissance. Un module d'enrouleur de tuyau peut être installé ultérieurement et un couplage rapide et sûr est possible grâce à la technologie de monocouplage. Le P 635 SE DHR 20 est équipé d'un double enrouleur de tuyau de 20 m (DHR20).

### Données techniques

Dimensions:	<b>798 x 440 x 600 mm</b>
Connexion:	<b>2 appareils</b>
Entraînement:	<b>motor eléctrico de 230 V</b>
Pression de service:	<b>700 bar</b>
Débit basse-haute pression:	<b>2 x 2,4 - 2 x 0,55 l/min.</b>
Débit Turbo basse-haute pression:	<b>1 x 4,7 - 1 x 1,1 l/min</b>
Puissance:	<b>2,2 kW</b>
Poids:	<b>76,7 kg</b>
longueur du tuyau:	<b>2 x 20 m</b>
Fonction turbo:	<b>inclus</b>
Volume d'huile:	<b>5 l</b>