



EL NUEVO ESTÁNDAR EN LA CLASE DE ALTO RENDIMIENTO MÓVIL

Con el nuevo esparcidor SP 777 E2 de alto rendimiento operado por batería, hemos logrado uno de nuestros objetivos más ambiciosos: construir dispositivos de rescate alimentados por batería que no sólo son más ligeros que sus predecesores con manguera, sino que también pueden cubrir casi todos los escenarios de aplicación. Sin exagerar, podemos decir por lo tanto: Cuando se trata de la relación entre fuerza de dispersión y peso, el SP 777 E2 no tiene rival - ¡a nivel mundial!

Consejos de "Diente de Tiburón"

El agarre necesario al esparcirse cuando cada segundo cuenta: Las puntas especialmente desarrolladas de "Diente de Tiburón" ofrecen un máximo de mordida gracias a su diseño y a la disposición de 3 filas de dientes!

Datos técnicos

Dimensiones:	1080 x 309 x 285 mm
EN Clasificación:	BS 63/813 - 24,5
Peso:	23,6 kg
Fuerza de aplastamiento hasta:	122 kN
Clase de protección:	IP 54
Serie:	e2
Fuerza de separación:	63 - 600 kN
Carrera de separación:	813 mm
Fuerza de tracción hasta:	60 kN
Carrera de tracción:	655 mm