



## FLEXIBLE. PUISSANT. ACCUBATEURS

Le nouvel appareil combiné eDRAULIC SC 358 E2 est idéal pour les premiers secours en cas d'accident de la circulation et pour les opérations de protection civile. La combinaison de l'épandeur et de la faucheuse, alimentée par batterie, permet une flexibilité maximale à tout moment et convainc par des valeurs de performance de premier ordre dans la pratique. Par rapport au modèle précédent SC 357 E2, la force de coupe maximale a été portée à 492 kN et la force de traction a été augmentée de manière significative. Les "pointes de dents de requin" amovibles permettent une coupe plus efficace grâce à un écrasement moindre de la matière. La géométrie agressive de la lame permet une meilleure performance de coupe dans toutes les situations.

### "Dents de requin"

L'adhérence nécessaire lors de l'épandage quand chaque seconde compte : Les pointes "Shark Tooth" spécialement développées offrent une performance maximale grâce à leur design et à la disposition des dents en 4 rangées !

## Données techniques

Dimensions:	<b>956 x 237 x 278 mm</b>
EN Classification:	<b>CK 38/368-I-19,7</b>
Capacité de coupe:	<b>I</b>
Performance de coupe:	<b>1I-2J-3I-4J-5J</b>
Poids:	<b>18,8 kg</b>
Classes de coupe NFPA:	<b>A7, B8, C7, D8, E7</b>
Acier rond jusqu'à:	<b>35 mm</b>
Force de coupe jusqu'à:	<b>492 kN</b>
Classe de protection:	<b>IP 54</b>
Série:	<b>e2</b>
Force d'écrasement jusqu'à:	<b>1500 kN</b>
Force d'écartement 25 mm vers l'intérieur de la pointe:	<b>38 kN</b>
Distance d'écartement:	<b>368 mm</b>
Force de traction jusqu'à:	<b>61 kN</b>
Distance de traction jusqu'à:	<b>382 mm</b>