



CLASSE COMPATTA CON POTENZA E IMPUGNATURA SPECIALE

L'SP 333 e³ è il nostro leggero nel programma di spandimento LUKAS. Grazie alla sua compattezza, può essere utilizzato in molti modi e ha valori di potenza unici nella sua classe. Grazie alle "Shark-Tooth-Tips" la presa su ogni materiale è corretta, non c'è più scivolamento.

IL PROSSIMO LIVELLO DELLE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO CON PIÙ CONTROLLO

Un punto di forza della nostra serie di attrezzature di soccorso e³ è il cruscotto intelligente, che consente uno scambio diretto tra l'utente e l'attrezzatura. Si ottiene un maggiore controllo durante le operazioni attraverso i diversi indicatori di prestazioni sul display. Questo rende le operazioni di soccorso più intelligenti, più sicure e più efficienti.

POWER UNDER e³ CONTROL.

FEATURES DASHBOARD

ACQUA SALATA

Con la batteria LUKAS e3 blu è possibile effettuare senza problemi interventi di salvataggio anche in acqua salata a 3 m di profondità e 60 minuti. L'inserimento della batteria compatibile con l'acqua salata è confermato quando si accende l'icona dell'acqua salata sul pannello di controllo.

POTENZA

La scala di indicazione della potenza evidenzia in quale range di pressione si trova lo strumento durante il lavoro e segnala le risorse residue.

TEMPERATURA

L'indicatore della temperatura segnala il rischio di surriscaldamento del dispositivo in caso di utilizzo estremo.

TURBO

Per lavorare ancora più velocemente, la serie e3 ha una modalità turbo che può essere facilmente controllata tramite l'impugnatura a stella. L'utente può attivare la modalità turbo attivando completamente l'impugnatura a stella fino a destra. L'icona corrispondente sul cruscotto rimane illuminata finché l'utensile viene usato in modalità turbo.

CAPACITÀ

Lo strumento di soccorso comunica con la batteria di soccorso LUKAS tramite un software integrato e fornisce all'utente informazioni sulla capacità residua della batteria. L'indicatore del livello di carica è utilizzato per semplificare il monitoraggio della capacità residua della batteria e garantisce che l'utente possa sostituire la batteria in modo tempestivo.

COMANDO A STELLA

Quando si gira l'impugnatura a stella, il rispettivo indicatore di direzione si accende finché l'impugnatura è girata in questa direzione. Mostra all'utente al momento della fase di lavoro se il dispositivo si sta aprendo o chiudendo.

Dati tecnici

Dimensioni:	823 x 256 x 253 mm
Peso:	16,6
Forza di compressione fino a:	144 kN
Classe di protezione:	IP 58
Serie:	e3
:	42 - 836 kN
Distanza di diffusione:	600 mm
Forza di trazione fino a:	56 kN
Distanza di tiro fino a:	440 mm