# SC 758 e³ CONNECT

**MULTI-TALENTO INTELLIGENTE CON PRESTAZIONI POTENTI**

La nostra SC 758 e³ ha la potenza di taglio di una cesoia di soccorso e la potenza di diffusione di un divaricatore ed è quindi ideale per tutte le applicazioni di soccorso tecnico. Grazie alle punte rimovibili Shark Tooth, ha una presa ottimale e offre un bordo di taglio completo per prestazioni di taglio ottimali quando necessario.

**IL PROSSIMO LIVELLO DELLE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO CON PIÙ CONTROLLO**

Un punto di forza della nostra serie di attrezzature di soccorso e³ è il cruscotto intelligente, che consente uno scambio diretto tra l'utente e l'attrezzatura. Si ottiene un maggiore controllo durante le operazioni attraverso i diversi indicatori di prestazioni sul display. Questo rende le operazioni di soccorso più intelligenti, più sicure e più efficienti.

POWER UNDER e³ CONTROL.

**FEATURES DASHBOARD**

ACQUA SALATA

Con la batteria LUKAS e3 blu è possibile effettuare senza problemi interventi di salvataggio anche in acqua salata a 3 m di profondità e 60 minuti. L'inserimento della batteria compatibile con l'acqua salata è confermato quando si accende l'icona dell'acqua salata sul panello di controllo.

POTENZA

La scala di indicazione della potenza evidenzia in quale range di pressione si trova lo strumento durante il lavoro e segnala le risorse residue.

AVVISO DI ROTAZIONE

Se il dispositivo di salvataggio raggiunge una variazione angolare eccessiva contraria alla direzione di taglio, per es. a causa di un’errata applicazione del dispositivo, il colore dell’interruttore on/off passa da blu a rosso, invitando così l’utente a correggere la posizione e a impiegare correttamente il dispositivo di salvataggio. L’utente può in questo modo riposizionare l’apparecchio, evitando una situazione pericolosa e lavorando quindi non solo in maniera più efficiente, ma anche più sicura per sé e per le vittime.

TEMPERATURA

L’indicatore della temperatura segnala il rischio di surriscaldamento del dispositivo in caso di utilizzo estreme.

TURBO

Per lavorare ancora più velocemente, la serie e3 ha una modalità turbo che può essere facilmente controllata tramite l'impugnatura a stella. L'utente può attivare la modalità turbo attivando completamente l'impugnatura a stella fino a destra. L'icona corrispondente sul cruscotto

rimane illuminata finché l'utensile viene usato in modalità turbo.

CAPACITÀ

Lo strumento di soccorso comunica con la batteria di soccorso LUKAS tramite un software integrato e fornisce all'utente informazioni sulla capacità residua della batteria. L'indicatore del livello di carica è utilizzato per semplificare il monitoraggio della capacità residua della batteria e garantisce che l'utente possa sostituire la batteria in modo tempestivo.

COMANDO A STELLA

Quando si gira l'impugnatura a stella, il rispettivo indicatore di direzione si accende finché l'impugnatura è girata in questa direzione. Mostra all'utente al momento della fase di lavoro se il dispositivo si sta aprendo o chiudendo.

WIFI

Tutti i dispositivi e$^3$ CONNECT sono abilitati al WIFI. Una volta completata la configurazione, il dispositivo e$^3$ CONNECT si collega al router e trasmette immediatamente i dati raccolti. Il processo di caricamento può funzionare in modo completamente automatico o in alternativa con l'attivazione manuale.

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Dimensioni: | **980x266x253** |
| : | **J** |
| IT Capacità di taglio: | **1J-2K-3K-4K-5K** |
| Peso: | **23,5 kg** |
| Classi di taglio NFPA: | **A8, B9, C9, D9, E9, F5** |
| Acciaio tondo fino a: | **40 mm** |
| Forza di taglio fino: | **885 kN** |
| Classe di protezione: | **IP 58** |
| Serie: | **e³CONNECT** |
| Forca di diffusione: | **1500 kN** |
| Forza di diffusione 25 mm punta verso l'interno: | **52kN** |
| Distanza di diffusione: | **475 mm** |
| Forza di trazione fino a: | **94 kN** |
| Distanza di tiro fino a: | **340 mm** |