



### DES FORCES CONSIDÉRABLES, UN DÉPLOIEMENT EXPANSIF ET UNE GRANDE EMPRISE

Avec le LUKAS SP 777 e<sup>3</sup>, nous aimons parler en superlatifs ! L'épandeur est le plus puissant de sa catégorie. Son énorme course d'écartement permet une large gamme d'applications. Grâce aux "dents de requin", l'excellente prise sur le matériau est juste et le glissement n'est plus un problème.

### UN NIVEAU SUPÉRIEUR D'OPÉRATIONS DE SAUVETAGE AVEC PLUS DE CONTRÔLE

L'un des points forts de notre série d'équipements de sauvetage e<sup>3</sup> est le tableau de bord intelligent, qui permet un échange direct entre l'utilisateur et l'équipement. Vous bénéficiez d'un meilleur contrôle pendant l'opération grâce aux différents indicateurs de performance affichés à l'écran. Les opérations de sauvetage deviennent ainsi plus intelligentes, plus sûres et plus efficaces.

POWER UNDER e<sup>3</sup> CONTROL.

### FEATURES DASHBOARD

#### *EAU SALÉE*

Avec la batterie bleue LUKAS e<sup>3</sup>, vous pouvez mener des opérations de sauvetage en eau salée à des profondeurs pouvant aller jusqu'à 3m pendant 60 minutes. La mise en place de la batterie compatible avec l'eau salée est confirmée par l'icône eau salée qui s'éclaire sur le tableau de bord.

#### *PUISSANCE*

L'échelle d'indicateur de puissance indique la plage de pression dans sélectionnée par l'outil en cours d'utilisation et fournit des informations sur les ressources de puissance restantes.

#### *TEMPÉRATURE*

L'indicateur de température avertit de la surchauffe du dispositif en cas de charge extrême.

#### *TURBO*

Pour un travail encore plus rapide, la série e<sup>3</sup> dispose d'une fonction turbo qui peut être facilement activée via la poignée étoile. Le turbo est activé en activant entièrement à droite la poignée étoile. L'icône correspondante sur le tableau de bord reste allumée tant que l'appareil est utilisé avec la fonction turbo.

## CAPACITÉ

L'outil de sauvetage communique avec la batterie de sauvetage LUKAS par le biais d'un logiciel intégré. Il indique en temps réel à l'utilisateur le niveau de la batterie. L'indicateur de charge permet de surveiller la capacité restante de la batterie afin de la remplacer à temps.

## POIGNÉE EN ÉTOILE

Lorsque vous tournez la poignée en étoile, l'indicateur de direction correspondant s'allume tant que la poignée est tournée dans cette direction. Il indique à l'utilisateur, au moment de l'étape de travail, si le dispositif est en cours d'ouverture ou de fermeture.

## WIFI

Tous les dispositifs e<sup>3</sup> CONNECT sont compatibles WIFI. Une fois la configuration terminée, le dispositif e<sup>3</sup> CONNECT se connecte au routeur et transmet immédiatement les données collectées. Le processus de téléchargement peut fonctionner de manière entièrement automatique ou bien par activation manuelle.

## Données techniques

Dimensions: **997 x 309 x 253 mm**

Poids: **23,4 kg**

Force d'écrasement jusqu'à: **122 kN**

Classe de protection: **IP 58**

Série: **e3**

Force de propagation: **63 - 600 kN**

Distance d'écartement: **813 mm**

Force de traction jusqu'à: **60 kN**

Distance de traction jusqu'à: **655 mm**