R 520 e³ CONNECT



MINI-RAM PER APERTURE PARTICOLARMENTE PICCOLE

Gli arieti di salvataggio LUKAS convincono per la loro potenza di sollevamento convincente, la tenuta particolarmente salda e il lungo raggio d'azione. La R 520 e³ ha un'altezza minima retratta di soli 50 cm e può quindi essere utilizzata in qualsiasi apertura di inserimento, non importa quanto piccola. Grazie alla tecnologia dell'artiglio prismatico, morde saldamente in qualsiasi materiale e in qualsiasi posizione.

IL PROSSIMO LIVELLO DELLE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO CON PIÙ CONTROLLO

Un punto di forza della nostra serie di attrezzature di soccorso e³ è il cruscotto intelligente, che consente uno scambio diretto tra l'utente e l'attrezzatura. Si ottiene un maggiore controllo durante le operazioni attraverso i diversi indicatori di prestazioni sul display. Questo rende le operazioni di soccorso più intelligenti, più sicure e più efficienti.

POWER UNDER e³ CONTROL.

FEATURES DASHBOARD

ACQUA SALATA

Con la batteria LUKAS e3 blu è possibile effettuare senza problemi interventi di salvataggio anche in acqua salata a 3 m di profondità e 60 minuti. L'inserimento della batteria compatibile con l'acqua salata è confermato quando si accende l'icona dell'acqua salata sul panello di controllo.

POTENZA

La scala di indicazione della potenza evidenzia in quale range di pressione si trova lo strumento durante il lavoro e segnala le risorse residue.

TEMPERATURA

L’indicatore della temperatura segnala il rischio di surriscaldamento del dispositivo in caso di utilizzo estreme.

TURBO

Per lavorare ancora più velocemente, la serie e3 ha una modalità turbo che può essere facilmente controllata tramite l'impugnatura a stella. L'utente può attivare la modalità turbo attivando completamente l'impugnatura a stella fino a destra. L'icona corrispondente sul cruscotto rimane illuminata finché l'utensile viene usato in modalità turbo.

CAPACITÀ

Lo strumento di soccorso comunica con la batteria di soccorso LUKAS tramite un software integrato e fornisce all'utente informazioni sulla capacità residua della batteria. L'indicatore del livello di carica è utilizzato per semplificare il monitoraggio della capacità residua della batteria e garantisce che l'utente possa sostituire la batteria in modo tempestivo.

COMANDO A STELLA

Quando si gira l'impugnatura a stella, il rispettivo indicatore di direzione si accende finché l'impugnatura è girata in questa direzione. Mostra all'utente al momento della fase di lavoro se il dispositivo si sta aprendo o chiudendo.

WIFI

Tutti i dispositivi e³ CONNECT sono abilitati al WIFI. Una volta completata la configurazione, il dispositivo e³ CONNECT si collega al router e trasmette immediatamente i dati raccolti. Il processo di caricamento può funzionare in modo completamente automatico o in alternativa con l'attivazione manuale.

Dati tecnici

Dimensioni:	**502 x 140 x 327 mm**
Lunghezza estesa:	**1126 mm**
:	**624 mm**
Forza di sollevamento pistone 1:	**127 kN**
Forza di sollevamento pistone 2:	**60 kN**
Corsa del pistone 1:	**325 mm**
Corse del pistone 2:	**299 mm**
Peso:	**17,2 kg**
Classe di protezione:	**IP 58**
Serie:	**e3**