SP778 E4

El separador SP778 ofrece la distancia de separación más ancha de toda la gama. Por lo que resulta ideal para excarcelaciones o movimientos estructurales a gran escala.

Características

- Puntas Shark Tooth de LUKAS para un mayor agarre y estabilidad
- Panel de control intuitivo de LUKAS con alertas multisensoriales e indicador de la carrera restante
- Mango ergonómico de 360°

Puntas Shark Tooth de LUKAS

Han sido diseñadas para utilizarse en los materiales de vehículos modernos con un agarre y una estabilidad excepcionales. La geometría de los dientes con múltiples ángulos impide los deslizamientos bajo carga. De esa forma, la separación es más controlada y se mejora la seguridad del personal de rescate y de las víctimas.

Panel de control intuitivo

Transmite información en tiempo real sobre la ubicación y el rendimiento de la herramienta, e incluye además un indicador claro de la carrera y muestra el estado del sistema. De esa forma, los operadores disponen de datos precisos en todas las condiciones para actuar con control y evitar errores críticos.

Mango ergonómico

Su diseño por inyección de dos componentes combina solidez y confort para permitir un control preciso y labores en cualquier posición. Reduce la fatiga y, a su vez, facilita un uso con confianza en entornos inestables o de limitada accesibilidad.

Barra de luz integrada

Ofrece una iluminación potente y homogénea directamente en el lugar de intervención. Mejora la visibilidad de los puntos de contacto, las estructuras y los peligros para que las operaciones de separación sean más seguras, rápidas y precisas.

Batería de rescate con protección IP68

Es completamente hermética y está hecha para condiciones de rescates extremos gracias a una potencia fiable en agua, barro, combustible y escombros. Garantiza un rendimiento constante sin concesiones en cualquier lugar.

Sistema de recarga integrado

Alimenta la herramienta para que esté siempre lista gracias a un sistema de carga conectado directamente que elimina la necesidad de cambiar de batería.

Datos técnicos

Dimensiones:	**1140 x 309 x 311 mm**
Peso:	**25.1 kg**
Fuerza de aplastamiento hasta:	**144 kN**
Clase de protección:	**IP 58**
Carrera de spearación:	**1018 mm**
Fuerza de separación:	**500 kN**
Fuerza de tracción hasta:	**50kN**
Carrera de tracción:	**858 mm**