SP778 E4 CONNECT

El separador SP778 CONNECT ofrece la distancia de separación más ancha de toda la gama. Por lo que resulta ideal para excarcelaciones o movimientos estructurales a gran escala.

Características

- Puntas Shark Tooth de LUKAS para un mayor agarre y estabilidad
- Panel de control intuitivo de LUKAS con alertas multisensoriales e indicador de la carrera restante
- Diagnóstico de datos en tiempo real Captium™ para reducir los tiempos de inactividad
- Seguimiento inteligente de la unidad + sistema de geocercas de LUKAS
- Mango ergonómico de 360°

Puntas Shark Tooth de LUKAS

Han sido diseñadas para utilizarse en los materiales de vehículos modernos con un agarre y una estabilidad excepcionales. La geometría de los dientes con múltiples ángulos impide los deslizamientos bajo carga. De esa forma, la separación es más controlada y se mejora la seguridad del personal de rescate y de las víctimas.

Panel de control intuitivo

Transmite información en tiempo real sobre la ubicación y el rendimiento de la herramienta, e incluye además un indicador claro de la carrera y muestra el estado del sistema. De esa forma, los operadores disponen de datos precisos en todas las condiciones para actuar con control y evitar errores críticos.

Mango ergonómico

Su diseño por inyección de dos componentes combina solidez y confort para permitir un control preciso y labores en cualquier posición. Reduce la fatiga y, a su vez, facilita un uso con confianza en entornos inestables o de limitada accesibilidad.

Barra de luz integrada

Ofrece una iluminación potente y homogénea directamente en el lugar de intervención. Mejora la visibilidad de los puntos de contacto, las estructuras y los peligros para que las operaciones de separación sean más seguras, rápidas y precisas.

Batería de rescate con protección IP68

Es completamente hermética y está hecha para condiciones de rescates extremos gracias a una potencia fiable en agua, barro, combustible y escombros. Garantiza un rendimiento constante sin concesiones en cualquier lugar.

Conectividad Captium™ con sistema de geocercas

Ofrece información en tiempo real del rendimiento y del estado de la herramienta para que las unidades de rescate estén siempre preparadas para intervenir. Además, gracias al sistema de geocercas integrado, se garantiza la seguridad de la herramienta.

Sistema de recarga integrado

Alimenta la herramienta para que esté siempre lista gracias a un sistema de carga conectado directamente que elimina la necesidad de cambiar de batería.

Datos técnicos

Dimensiones:	**1140 x 309 x 311 mm**
Peso:	**25.1 kg**
Fuerza de aplastamiento hasta:	**144 kN**
Clase de protección:	**IP 58**
Carrera de spearación:	**1018 mm**
Fuerza de separación:	**500 kN**
Fuerza de tracción hasta:	**50kN**
Carrera de tracción:	**858 mm**