SC 258 E4 CONNECT

La herramienta combinada SC258 CONNECT es ligera y ágil, por lo que es perfecta para unidades de intervención rápida. Ofrece un nivel superior de corte y de separación, además de los sistemas inteligentes de la gama E4.

Características

- Panel de control intuitivo de LUKAS con alertas multisensoriales e indicador de la carrera restante
- Diagnóstico de datos en tiempo real Captium™ para reducir los tiempos de inactividad
- Seguimiento inteligente de la unidad + sistema de geocercas de LUKAS
- Barra de luz integrada de alta intensidad
- Modo turbo para movimientos más rápidos de la herramienta

Combinación de prestaciones de corte y separación

Ofrece una alta capacidad de corte y de separación en una herramienta única para intervenciones rápidas donde se requiere eficiencia sin la necesidad de cambiar de equipos. Es perfecta para situaciones de rescate en las que la velocidad y la versatilidad son críticas.

Panel de control intuitivo

Proporciona información en tiempo real con advertencias de desviación angular e indicación de la carrera. Así, los operadores pueden mantener la herramienta en una posición segura y evitar sobrecargas o paradas durante las operaciones.

Mango ergonómico

Su diseño ergonómico de 360° permite un control preciso desde cualquier ángulo para un uso seguro y cómodo en entornos impredecibles o con accesibilidad limitada.

Diseño compacto y ágil

Su diseño compacto y equilibrado permite a los operadores maniobrarla rápidamente en espacios reducidos y en condiciones complicadas, por lo que resulta perfecta para primeras intervenciones.

Barra de luz integrada

Ilumina la zona de trabajo directamente para mejorar la visibilidad de estructuras, puntos de contacto y peligros. Reduce la necesidad de uso de iluminación externa, a la vez que mejora la precisión en las operaciones.

Conectividad Captium™ con sistema de geocercas

Mantiene las herramientas conectadas, supervisadas y listas para usar. El diagnóstico en tiempo real y las alertas facilitan las actuaciones, mientras que el sistema de geocercas garantiza que los equipos estén siempre seguros y localizados en todo momento.

Sistema de recarga integrado

Alimenta la herramienta para que esté siempre lista gracias a un sistema de carga conectado directamente que elimina la necesidad de cambiar de batería.

Datos técnicos

Dimensiones:	**825 x 226 x 284 mm**
Peso:	**15,1 kg**
Clase de protección:	**IP 58**
Carrera de separación:	**321 mm**
Fuerza de tracción hasta:	**37 kN**

Carrera de tracción:	**333 mm**