



OBRA MAESTRA: CLASE MEDIA CON MUCHA POTENCIA Y PLACAS DE EXPRIMIDO INTEGRADAS

La LUKAS SP 555 e³ es el arma polivalente entre los esparcidores hidráulicos. El bajo peso y el excelente desarrollo de la potencia dan como resultado una combinación inmejorable que es única en esta clase. Además, las "puntas de diente de tiburón" proporcionan el agarre adecuado y evitan el deslizamiento de cualquier material.

EL SIGUIENTE NIVEL DE OPERACIONES DE RESCATE CON MÁS CONTROL

Uno de los aspectos más destacados de nuestra serie de equipos de rescate e³ es el cuadro de mandos inteligente, que permite un intercambio directo entre el usuario y el equipo. Se obtiene un mayor control durante la operación a través de los diferentes indicadores de rendimiento en la pantalla. Esto hace que las operaciones de rescate sean más inteligentes, seguras y eficientes.

POWER UNDER e³ CONTROL.

POWER UNDER e³ CONTROL.

FEATURES DASHBOARD

AGUA SALADA

Con la batería azul LUKAS e3, nada se interpone en el camino del rescate, incluso en agua salada a 3 m de profundidad durante un máximo de 60 minutos. La inserción de la batería compatible con agua salada se confirma mediante el encendido del símbolo de agua salada en el tablero.

POTENCIA

La escala del indicador de potencia muestra el rango de presión en el que se encuentra la herramienta durante el trabajo y proporciona información sobre los recursos restantes.

TEMPERATURA

La pantalla de temperatura advierte del sobrecalentamiento del dispositivo en caso de carga extrema.

TURBO

Para trabajar aún más rápido, la serie e3 dispone de un modo turbo que puede controlarse fácilmente a través de la empuñadura en

estrella. El usuario puede activar el modo turbo accionando completamente la empuñadura en estrella hacia la derecha. El icono correspondiente en el tablero de instrumentos permanece iluminado mientras la herramienta se utiliza en modo turbo.

CAPACIDAD

La herramienta de rescate se comunica con la batería de rescate LUKAS a través de un software integrado y proporciona al usuario información sobre la capacidad restante de la batería. El indicador de nivel de carga se utiliza para simplificar la supervisión de la capacidad restante de la batería y garantiza que el usuario pueda cambiar la batería a tiempo.

MANGO DE ESTRELLA

Al girar la empuñadura en estrella, el indicador de dirección respectivo se enciende mientras la empuñadura esté girada en esta dirección. Muestra al usuario en el momento del paso de trabajo si el dispositivo se está abriendo o cerrando actualmente.

WIFI

Todos los dispositivos e³ CONNECT están habilitados para WIFI. Una vez completada la configuración, el dispositivo e³ CONNECT se conecta al router y transmite los datos recogidos inmediatamente. El proceso de carga puede funcionar de forma totalmente automática o, alternativamente, mediante una activación manual.

Datos técnicos

Dimensiones: **923 x 265 x 253 mm**

Peso: **19,9 kg**

Fuerza de aplastamiento hasta: **115 kN**

Clase de protección: **IP 58**

Serie: **e3**

Fuerza de separación: **52 - 658 kN**

Carrera de separación: **730 mm**

Fuerza de tracción hasta: **58 kN**

Carrera de tracción: **569 mm**