CR 522 E4 CROSSRAM

Der Rettungszylinder 522 E4 Crossram liefert eine besonders lange Reichweite und Hubkraft. Damit eignet er sich perfekt für Crossramming-Maßnahmen, strukturelle Verschiebungen und groß angelegte Rettungsszenarien.

Funktionen

- Kontinuierliche Ausfahrbewegung durch zwei Kolben
- Intuitives LUKAS Dashboard mit multisensorischen Warnmeldungen
- Integrierte Hochleistungs-Lichtleiste

Kontinuierliche Ausfahrbewegung durch zwei Kolben
Eine gleichmäßige, unterbrechungsfreie Kraftübertragung über den gesamten Hubweg ist gewährleistet. Dies ermöglicht kontrolliertes Heben, Schieben und Stabilisieren auch bei komplexen Rettungseinsätzen.

Intuitives Dashboard
Liefert klare Echtzeitinformationen zu Gerätestatus und Hubfortschritt, damit Bediener auch unter kritischen Bewegungen kontrolliert und präzise arbeiten können.

Ergonomische Steuerung mit Turbo-Modus
Sie ermöglicht das reaktionsschnelle und kontrollierte Arbeiten beim Aufbringen von Kraft, sodass die Einsatzkräfte sich schnell an wechselnde Bedingungen vor Ort anpassen können.

Integrierte Lichtleiste
Sie sorgt für eine gezielte Beleuchtung direkt am Kontaktpunkt, verbessert die Sicht in engen oder lichtarmen Umgebungen und erleichtert die sichere und präzise Positionierung.

Multisensorische Warnmeldungen
Ergänzt visuelle Informationen durch akustisches Feedback und stellt sicher, dass Bediener auch in stressigen und lauten Situationen stets den Gerätestatus im Blick behalten.

Integrierte Ladefunktion am Werkzeug
Das Gerät wird zuverlässig mit Energie versorgt: Nahtloses Direktladen macht Akkuwechsel überflüssig und hält die Ausrüstung jederzeit einsatzbereit.

Technische Daten

Abmessungen:	**657 x 153 x 342 mm**
Hubkraft Kolben 1:	**127 kN**
Hubkraft Kolben 2:	**60 kN**
Masse:	**20.7 kg**
Schutzklasse:	**IP 58**