

| | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|---|
| LUKAS | eDRAULIC Schneidgerät | | | EN |
| | S 799 eWXT 90-25-43 | | | |
| | Technische Daten | | | |
| Nicht-metrische Maße sind nur Referenzmaße. | | | | |
| Bezeichnung | | Wert | Einheit | Bemerkung |
| Abmessungen | L x B x H | 930 x 265 x 253 | mm | geschlossen; ohne Akku |
| | | 36.6 x 10.4 x 9.96 | in. | |
| Schneidleistung | | Ø45 | mm | |
| | | Ø1.77 | in. | |
| Spitzenöffnung | | 204 | mm | an den Spitzen at tips |
| | | 8.03 | in. | |
| | | | | |
| Umgebungstemperatur | | -20 ... +55 | °C | |
| | | -4 ... 131 | °F | |
| Masse | | 24,9 | kg | inkl. Öl, ohne Akku |
| | | 54.9 | lbs. | |
| Schutzklasse DIN EN 60529:2014-09 | | IP 58 | | Bis zu 60 Minuten und einer Tiefe von bis zu 3 Meter |
| Öffnungs- / Schließzeit | > | 2 | s | unbelastet |
| Schalldruckpegel | Leerlauf | 69 | dB(A) | |
| | Volllast | 74 | dB(A) | |
| Akku 1 / 2 | | 25,2 | V DC | Li-Ion, optionales Zubehör |
| | | 5,0 / 9,0 | Ah | |
| Stromaufnahme | | 7,3 | A | Leerlauf |
| | | 40 | A | Volllast |
| Betriebsdruck | | 70 | MPa | |
| | | 10,000 | psi | |
| Schneidleistung | | 1K-2K-3K-4K-5K | | nach EN 13204 |
| | | | | |
| Bemerkung: | | | | |
| Da alle Werte toleranzbehaftet sind, können geringe Unterschiede zwischen den Daten Ihres Gerätes und diesen Daten bestehen. | | | | |
| LUKAS Hydraulik GmbH | Weinstraße 39 • D-91013 Erlangen • Tel.+49 9131/698-0 • Fax +49 9131/698-394 | | | |



