

LUKAS	eDRAULIC Cutter - Schneidgerät			NFPA
	S 788 E2 90-20-42			
	Technical Data - Technische Daten			
Non-metric dimensions are for reference only / Nicht-metrische Maße sind nur Referenzmaß.				
Nomenclature <i>Bezeichnung</i>		Value <i>Wert</i>	Unit <i>Einheit</i>	Remark <i>Bemerkung</i>
Dimensions <i>Abmessungen</i>	L x W x H	988 x 266 x 281	mm	closed; w/o battery
	L x B x H	38.9 x 10.5 x 11.1	in.	geschlossen; ohne Akku
Cutting performance <i>Schneidleistung</i>		Ø42	mm	
		Ø1.65	in.	
Opening width at tips <i>Spitzenöffnung</i>		200	mm	at tips
		7.87	in.	an den Spitzen
Ambient temperature <i>Umgebungstemperatur</i>	min.	-20 ... +55	°C	
		-4 ... 131	°F	
Weight <i>Masse</i>		22.7	kg	incl. hydraulic fluid, w/o battery
		50.0	lbs.	inkl. Öl, ohne Akku
Protection class <i>Schutzklasse</i>		IP 54		
Opening / closing time <i>Öffnungs- / Schließzeit</i>	>	2	s	w/o load unbelastet
Noise pressure level <i>Schalldruckpegel</i>	idle mode <i>Leerlauf</i>	69	dB(A)	
	max. load <i>Volllast</i>	71	dB(A)	
Rechargeable battery 1 / 2 <i>Akku 1 / 2</i>		25,2	V DC	Li-Ion, optional accessory
		2,6 / 5,0	Ah	Li-Ion, optionales Zubehör
Current consumption <i>Stromaufnahme</i>		12	A	idle mode / Leerlauf
		40	A	max. load / Volllast
Specification <i>Spezifikation</i>		A8/B9/C8/D9/E9		
Operating pressure <i>Betriebsdruck</i>		70	MPa	
		10,000	psi	
Note:				
Bemerkung:				
Da alle Werte toleranzbehaftet sind, können geringe Unterschiede zwischen den Daten Ihres Gerätes und diesen Daten bestehen. Since all values are subject to tolerances, minor differences may occur between the data of your equipment and this data.				
LUKAS Hydraulik GmbH	Weinstraße 39 • D-91013 Erlangen • Tel.+49 9131/698-0 • Fax +49 9131/698-394			